

PROFOUND

PROFOUND × JIL LITE

ProFound, a subsidiary brand of JIL Lite

色温度可変LEDスポットライト

PSL-200BIC



PROFOUND
Spotlight

2800K
2800K
2800K

PSL-200BIC

Profound
スポットライト
PSL-200BIC

Profoundの色温度可変LEDフレネルレンズスポットライトは 100W、200W、350Wの3種類があります。
 特徴は

- ① 軽量コンパクト
- ② 色温度可変（2,800～6500K）
- ③ DMXの2chコントロール（調光と色温度）からワンタッチで1ch（調光のみ）コントロールに切替可能で、調光フェーダーの少ないスタジオや、色温度の変更の少ないスタジオに最適。
- ④ USB5V0.5A出力はDMX入力のそばに配置・・・DMXワイヤレス受信機用電源設置。

PROFOUND
LED スポットライト (PSL200BIC)

Item	Discription				
Light source	Hight CRI Power LED module (200W)				
Beam angle	min	19°			
	Max	65°			
照度データー	スポット19°	色温度	1m(Lux)	3m(Lux)	5m(Lux)
		タングステン	51,500	6,980	2,360
		デーライト	61,400	7,690	2,800
	フラッド65°	タングステン	11,700	1,560	650
		デーライト	13,600	1,820	760
	ルーメン	タングステン	7,300 ルーメン		
デイライト		8,300 ルーメン			
色温度	2,800K～6500K				
CRI(Ra)	Typ.95				
TLCI	Typ.96				
Dimming(調光)	Continuous tunable (completely flicker-free)				
	0～1% : by 0.1%				
	1～100% : by 1%				
冷却ファン	Active cooling by 13dB Ultra silent fan				
最高（最低）使用温度	－20°～45°				
RDM	DMX Step,Hour counter and Standard RDM conmmands				
フォーカス	手動				
入力電圧	AC100～240V(50～60Hz)				
重さ	5.5kg(700gのバンドアを除く)				
寸法	幅242mm(アームレバー込) × 長さ320mm × 367mm (アーム込)				

